



**Westerstrand
LED Digitalur**

LUMEX 5/7/12



LED Digitalur **LUMEX 5/7/12** för inomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder.

LUMEX 5/7/12



LUMEX 5/7/12 är ett elegant digitalur för inomhusbruk, formgivet för det moderna informationsmiljöer. Det svarta fodralet ger ett elegant intryck. Finns med röda, gröna eller gula lysdioder

Läsavstånd: Lumex 5: 20 m
Lumex 7: 35 m
Lumex 12: 50 m

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer.

Enkelt handhavande via tre knappar (NTP konfigureras via webläsare).

48 h minne. Upp till 10 dygn \pm 1,7 sek/dygn. Efter strömavbrott visas automatiskt rätt tid.

Synkronisering (standard)

- Fristående (radiomottagare som option)
- Huvudur via polväxlande minutimpuls 24VDC
1/1-min alt. 1/2-min eller tidkod

Synkronisering (option)

- NTP, 230VAC eller PoE (Power over Ethernet)
- Trådlöst
- RS232/Världstid
- IRIGB

Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage eller enkel-/dubbelsidigt via konsol.

Option:

122983-00 Radiomottagare RDS
122984-20 Radiomottagare DCF-77
122980-00 Satellitmottagare GPS
Kronometer, temperatur

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Lumex 5-Trådlös

Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Polykarbonat
Kapsling:	IP30
Standard:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC PoE (IEEE 802.3af)
Temp. område:	0 - 40°C
Huvudur:	Impuls 5 mA
NTP:	SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet Fast IP-adress eller DHCP 10BASE-T (RJ-45) anslutning Web-baserat handhavande Stöd för DNS
Trådlöst:	Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1 μ V (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz
RS232:	Protokoll enligt beskrivning 1621
IRIGB:	Format B123 AFNOR NFS 87500, IRIGB med datum 1-5Vp-p modularad 50 ohm

Enhet	Siffror	Dim (HxBxD)	Vikt
Enkelsidig			
Lumex 5	50mm	96x250x50mm	0,5 kg
Lumex 5S	50/35mm	96x335x50mm	0,7 kg
Lumex 7	70mm	120x325x50mm	0,8 kg
Lumex 7S	70/50mm	120x425x50mm	1,0 kg
Lumex 12	120mm	200x450x50mm	1,8 kg
Lumex 12S	120/100mm	200x600x50mm	2,6 kg
Dubbelsidig (dim exkl. konsol)			
Lumex 5	50mm	96x250x70mm	1,0 kg
Lumex 5S	50/35mm	96x335x70mm	1,4 kg
Lumex 7	70mm	120x325x70mm	2,0 kg
Lumex 7S	70/50mm	120x425x70mm	2,8 kg
Lumex 12	120mm	200x450x70mm	3,2 kg
Lumex 12S	120/100mm	200x600x70mm	4.3 kg