



**Westerstrand  
LED Digitalur**

# LUMEX 15-19-25-30-45



LED Digitalur **LUMEX 15-19-25-30-45** finns för inom- och utomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder.

S 478 A

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA  
E-post: [info@westerstrand.se](mailto:info@westerstrand.se)  
Starrbäcksgatan 9,  
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
Internet: [www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se)  
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

## LUMEX

**LUMEX** är ett elegant digitalur för inom-  
utomhusbruk, formgivet för det moderna  
informationssamhällets miljöer. Det svarta  
fodralet ger ett elegant intryck.

Finns med siffror av röda, gröna eller gula  
lysdioder för inomhus och röda eller gula för  
utomhus.

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd  
dimmer (utomhus version).

Enkelt handhavande via tre knappar eller  
radiostyrd manöverapparat  
(NTP konfigureras via webläsare).

48 timmars minne. Efter strömavbrott visas  
automatiskt rätt tid.

### Synkronisering (standard)

- Fristående (radiomottagare som option)
- Huvudur via polväxlande minutimpuls 24VDC  
1/1-min alt. 1/2-min eller tidkod

### Synkronisering (option)

- NTP, 230VAC
- Trådlöst
- RS232/Världstid
- IRIGB

### Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage eller enkel-  
/dubbelsidigt via konsol.

### Option:

- 122983-00 Radiomottagare RDS
- 122984-20 Radiomottagare DCF-77
- 122980-00 Satellitemottagare GPS
- 190499-50 Kronometer
- 114999-15 Givare lufttemperatur

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Lumex 19 med option temperatur

### Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Polykarbonat
Kapsling:	Motsvarande IP54
Standard:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC
Huvudur:	Impuls 4 mA
NTP:	SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet Fast IP-adress eller DHCP 10BASE-T (RJ-45) anslutning Web-baserat handhavande Stöd för DNS
Trådlöst:	Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1µV (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz
RS232:	Protokoll enligt beskrivning 1621
IRIGB:	Format B123 AFNOR NFS 87500, IRIGB med datum 1-5Vp-p modulerad 50 ohm

Enhet	Siffror	Dim (HxBxD) Enkel/dubbelsidig
Lumex 15	150mm	245x685x92/130mm
Lumex 15s	150/120mm	245x965x92/130mm
Lumex 19	190mm	270x740x92/130mm
Lumex 19s	190/1500mm	270x1070x92/130mm
Lumex 25	250mm	330x900x92/130mm
Lumex 25s	250/1900mm	330x1320x92/130mm
Lumex 30	300mm	380x1000x92/130mm
Lumex 30s	300/250mm	380x1440x92/130mm
Lumex 45	450mm	530x1440x92/130mm
Lumex 45s	450/300mm	530x1950x92/130mm